# 5.6 インチ TFT 液晶カラーモニター

# 納　入　仕　様　書

## CM-562E

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 担当一次代理店 | 有限会社トップウイング | | |
| | 輸入元 | 株式会社シルバーアイ | | |
| | サービス担当 | 株式会社シルバーアイ | | |
| | | | | |
| | | | | |

株式会社シルバーアイ

１．適　用

本仕様書は5.6インチTFT液晶モニターについて適用します。

３．型　式

CM-562E

４．仕　様

| 項　目 | 仕　様 |
|---|---|
| LCDパネル | 5.6インチアナログTFT液晶パネル（InnoLux社製） |
| 画面サイズ | 113.28mm（W）×84.708mm（H） |
| 画素数 | 224,640画素　320(w)×３（RGB）×234(H) |
| ドットピッチ | 0.118(w)ｘ0. 362(H)ｍｍ |
| 画面輝度 | 350　cd/㎡ |
| コントラスト比 | 300:1 |
| 視野角 | 65度（H）　　45度（Ｖ） |
| 駆動方式 | TFT Active matrix方式 |
| 電圧 | DC12V |
| 消費電力 | 550mA（12V時） |
| 動作温度範囲 | -10℃ ~ +60℃ |
| 操作ボタン | 本体側面ボタン×5　（POWER・MODE・MENU・UP・DOWN） |
| ﾋﾞﾃﾞｵ方式 | NTSC・PAL自動切換え |
| 映像入力 | 2系統 |
| OSD | 7ヶ国語　（日・英・仏・伊・独・西・韓） |
| 表示位置 | 左右反転 |
| AUXﾋﾞﾃﾞｵ入力 | 無 |
| AUX音声入力 | 無 |
| スピーカー | 無 |
| 他機能 | ラストメモリー・手動ディマー・カメラ切り替え |
| 外形寸法 | 163.4mm(W)×112mm（H）×30.2mm（D） |
| 本体重量 | 130ｇ |
| 付属品 | 専用ケーブル（ミツミコネクター1.5m）<br>オンダッシュ用スタンド（CL-2）<br>シガープラグ（ACアダプターは別売となります）<br>取扱説明書<br>保証書<br>リモコン無 |